



Zweihand-Steuergerät pneumatisch


39D 1483

Seite 1 von 3

Ersetzt 39V 16565, Ausgabe 12. 93

K 17 25 03

Funktion: Zweihandschaltung entspr. EN 574. Interne Schaltung s. S. 2.
Sicherheitskategorie: EN 574 - Typ III A.
Zusätze wie Not-Aus oder Steuerelemente zur Endlagenstabilisierung gehören nicht zum Zweihand-Steuergerät, sondern sind bei Bedarf der Betriebsmittel-Steuerung zuzuordnen.

Symbol:

Anschlüsse:
zu Farbkennz. und Belegung
beachte Seite 2 !

Freigabe: Nur über Abt. 1362/2; PP-V3 Konstruktion Vorrichtungsbau - Konzern-Zentralstelle für Pneumatik.
Voraussetzung:
-Ausführung und Kennzeichnung entsprechend EN 574
-Beschriftung zusätzlich: 39D 1483
-Farbkennzeichnung der Leitungsanschlüsse
-EG-Konformitätserklärung für einzeln in den Verkehr gebrachte Sicherheitsbauteile

Arbeitsdruckbereich: $p_e = 3 \text{ bis } 8 \text{ bar}$.

Medium:
-Druckluft, ungeölt
-Filterfeinheit $\leq 5 \mu\text{m}$
-Einzelne Feststoffpartikel bis zu einer Größe von $25 \mu\text{m}$ dürfen zu keiner Funktionsstörung führen.

Abmessungen: Siehe 39D 1485

Bezeichnung eines Zweihand-Steuergeräts nach 39D 1483
in der Betriebsmittel-Stückliste:

TEIL	LI	RE	BENENNUNG	WERKSTOFF	ABMESSUNG	LAGERNR.
lfd.	1	---	2Hd.-Steuerger.	-----	39D 1483	1102107892
---	---	---	-----	-----	-----	-----

Lagerhaltung siehe Lagerliste 21.


CAD-Daten vorhanden (CATIA).

Zeichnungs-Änderungen dürfen
nur durch CAD vorgenommen werden!

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2.1 vor. Bei Nichtbestellung ist diese Zeichnung zurückzugeben.

4. Änderung						
3. Änderung						
2. Änderung						
1. Änderung						
1. Ausgabe	Datum 04.98	Bearbeitet: gez. Junker 1362/0	Geprüft: gez. Jebe	Gesehen: gez. Wedemann	Name Änderungen	

Interne Schaltung



¹⁾ Anschlüsse für die externen Steuerleitungen, im Inneren des Startpults gut zugänglich anordnen:

-ge = gelb = Versorgung mit Dauerluft

-gn = grün = Versorgung vom Ausgang des Not-Aus-Kreises der Steuerung, wenn vorhanden; sonst mit Dauerluft

-rt = rot = Ansteuerung des monostabilen Stellglieds



Zweihand-Steuergerät

pneumatisch

39D 1483

Seite 3

K 17 25 03

Stückliste für die Anfertigung eines Zweihand-Steuergeräts nach 39D 1483
(Nicht in der Betriebsmittel-Stückliste aufführen):

BLN	TEIL	LI	RE	BENENNUNG	WERKSTOFF	ABMESSUNG	LAGERNR.
1	1	1	---	2Hd.-Startpult	-----	39D 1485	1102107896
1	2	2	---	Pilztaster	-----	sw. Ø 60	1102108031
1	3	2	---	3/2-Wegeventil	-----	NC	1102107906
1	4	1	---	2Hd.-Steuerbl.	-----		1102107895
1	5	2	---	g. Steckanschl.	-----	39V 16613/1	1102107820
1	6	1	---	T-Steckanschl.	-----	39V 16614/1	1102107825
1	7	1	---	Polyamid-Rohr	-----	39V 16663/4x1m	1102401561
1	8	1	---	Druckring, ge	Legris	3330 04 05	B
1	9	1	---	Druckring, gn	Legris	3330 04 02	B
1	10	1	---	Druckring, rt	Legris	3330 04 03	B