

# Pneumatische Impulszähler

- 4, 5, 6 Ziffern mit oder ohne Rückstellung
- Mit oder ohne Vorwahl



## Bestell-Nr.

Summenzähler

Vorwahlzähler

Ausführung

7599766001

6-stellig ohne  
manuelle  
Rückstellung


7599766002

4-stellig mit  
manueller  
Rückstellung

7589538201

5-stellig mit  
manueller oder  
pneumatischer  
Rückstellung


## Symbol



## Kennwerte

Versorgungsdruck	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Ausschaltdruck	bar	> 0,3	> 0,3	> 0,15
Einschaltdruck	bar	> 1,4	> 1,4	> 0,8
Rückstellung: Minimaldruck	bar	—	—	2
Rückstellzeit	ms	—	—	150
Ausgangsventil für Vorwahlzähler Betriebsdruck	bar	—	—	2 → 8
Ausgabesignal: sobald die Vorwahl erreicht ist		—	—	•
Einsatztemperatur	°C	0 → +60	0 → +60	0 → +60
Gewicht	g	150	150	136

## Anschluss




A - Ausgangssignal  
P - Druckanschluss  
Y - Rücksetzsignal  
Z - Eingangssignal

**Achtung:** Die Zähl- und die Rückstellimpulse für den Vorwahlzähler müssen unvereinbar gemacht werden. Die Vorwahl kann während des Betriebs verändert werden, ohne dass eine Rückstellung erforderlich ist.

## Abmessungen

Schnellsteckanschlüsse für halbstarre Schläuche

99 766 002



89 538 201

